



DILUNETT®

Opis produktu

Usuwa lakiery, bejce, farby. Nie zawiera rozpuszczalników, jest niepalny, nie wytwarza toksycznych oparów, łatwo się spłukuje – wystarczy woda. Może być nakładany na drewno, metal, plastik, kamień, cement. Jest bezpieczny na każdej powierzchni – oprócz Aluminium. Dilunett® jest bardzo wydajny – usunie do 8 warstw farby przy jednym nałożeniu. Nie odparowuje. Jest w postaci łatwego w nakładaniu żelu. Nie ścieka.

Właściwości

- Bez rozpuszczalników – bez śmierdzących oparów.
- Łatwo się usuwa za pomocą wody.
- Nie uszkadza plastiku. Bezpieczny na żelkotach.
- Nie stosować na aluminium.
- Usuwa do 8 warstw farby.
- Nie zasycha.
- Formuła żelu.

Główne zastosowanie

- Do stosowania na zewnątrz
- Usuwa lakiery, farby, bejce...
- Działa na metalu, kamieniu, plastiku, żelkocie, cemencie, drewnie...
- Powierzchnie pionowe i poziome.
- **OGRANICZENIA!** Nie działa na farbach dwuskładnikowych i spiekanych. **NIE** stosować na aluminium.

Dane techniczne

- Lepkość: Żel
- Ciężar właściwy (w 20°C): 1.10 ± 0.05
- Palność: Nie palny
- Przydatność: 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Dostępne pojemności: 500 ml, 1L, 2.5L, 10L
- Wygląd i zapach: kremowy; zapach sodowy
- LZO: Nie dotyczy
- Czyszczenie: Woda
- Teoretyczna wydajność: 4m²/l
- Neutralizowanie: Wyłącznie NET-TROL
- Czas działania: od 10min do 45min (w zależności od ilości warstw)

Narzędzia do nakładania

Pędzel syntetyczny.
Myjka ciśnieniowa do ściągania materiału.

Dobre praktyki podczas aplikacji

Należy zawsze wykonać próbę na mniejszej powierzchni. Nakładać za pomocą pędzla z syntetycznym włosiem. Należy zakładać odzież ochronną. Dla uzyskania najlepszych rezultatów nie należy utrzymywać Dilunett na powierzchni dłużej niż to zalecane – może to doprowadzić do ściemnienia powierzchni.

Przygotowanie powierzchni

Usunąć odchodzące elementy. W razie konieczności zeszkobać poważniejsze zabrudzenia.

Nakładanie

- Nałożyć grubą warstwę Dilunett na całą powierzchnię którą chcemy zdzierać.
- Odczekać aż produkt zadziała (5 min – 12 h).
- Usunąć Dilunett wraz z farbą – spłukać dokładnie wodą i zetrzeć szczołką lub zmyć ciśnieniowo (max. 60 bar).
- Ciepła woda ułatwia pracę.
- **UWAGA:** porowate powierzchnie muszą być zawsze zneutralizowane za pomocą NET-TROL®* po usunięciu Dilunett.

Wydajność

4m²/l
Wydajność zależy od rodzaju powierzchni, ilości i gatunku farb do usunięcia.

Czyszczenie	Woda
Przechowywanie	NIE UŻYWAĆ metalowych pojemników do przechowywania produktu. Nie dopuszczać do zamarzania i trzymać z dala od wysokich temperatur.
Informacje ogólne	Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.
Bezpieczeństwo	W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzymać z dala od dzieci.
Data wydania	Maj 2012